

Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa dokumentácie.
Jej obsah je podľa Zákona č.618/2003 z.z. chránený autorským zákonom
a nesmie byť bez písomného súhlasu autora použitý treťou osobou.

BARÉNYI & ARCHITEKTI

LESNÍČKA 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEL+421 44 / 55 70 124-5
e-mail: architekti@b4arch.sk FAX +421 44 / 55 70 126

Verzia:		Dátum zmeny:	
		-- -- ----	
Autor	ING.ARCH.S.BARÉNYI, ING.ARCH.K.BARÉNYIOVÁ		Popis zmeny:
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil
ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.K.BARÉNYIOVÁ	M.TOMČIKOVÁ
Investor	MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		Číslo zák.
Názov stavby	REVITALIZÁCIA ŠIDLISKA PODBREZINY Vnútroblokový priestor Hadíšská-Senická		2020-05
Miesto stavby	LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k.ú. OKOLIČNÉ kn-c 776/65		Dátum
Objekt	513 - WORKOUTOVÉ IHRISKO		08/2020
Profesia	III - ARCHITEKTÚRA		Arch.číslo
Názov výkresu	WORKOUTOVÉ IHRISKO - TYPOVÉ REZY		Stupeň
			PPRS
			Formát
			3 A4
			Mierka
			1:50
		Číslo výkresu	03
		Číslo sady	

technologický postup výstavby

1-výkop podľa projektovej dokumentácie.

2-zásyp a hutnenie vrstiev makadamu podľa projektovej dokumentácie. Zhotovenie betónových základov pre kotvenie herných prvkov - hrúbka dosky podľa požiadavky výrobcu. Vrchná rovina základov musí byť vodorovná. Výška vrchnej roviny základov je na úrovni okolitej roviny makadamu. Spolu tvoria podložie pod liatu gumu.



3-zásyp a hutnenie vrstiev makadamu podľa projektovej dokumentácie okolo betónových základov. Rovinatosť finálnej vrstvy makadamu $\pm 1\text{cm}/3\text{m}$. Výsledný povrch pod liatu gumu má byť tuhý a kompaktný aby zniesol prejazd fúriku o váhe min. 30kg bez zabárania! Minimálne v ploche pod herným prvkom je potrebné dodržať vodorovnú rovinu. Od hrany prvku smerom von z ihriska je možné makadam spádovať ku obrubníkom.



4-osadenie herného prvku kotvením do betónovej dosky po technologickej porade s dodávateľom.

5-vymodelovanie jadra 3D tvarov, pokiaľ sú súčasťou projektovej dokumentácie.

6-položenie gumeného granulátu SBR vo vrstve podľa projektovej dokumentácie.

Vykreslenie vzorov grafiky liatej gumy.

Položenie gumeného granulátu EPDM po farbách a vzoroch podľa projektovej dokumentácie.

Technická špecifikácia prípravy podložia

typ kotvenia:

typ dopadového povrchu:

technologický postup výstavby

1-výkop podľa projektovej dokumentácie.

2-osadenie herného prvku do výkopu, nastavenie správnej výšky voči finálnej nule gumeného liateho povrchu, spätný zásyp a hutnenie výkopovej zeminy.

3-zásyp a hutnenie vrstiev makadamu podľa projektovej dokumentácie okolo herných prvkov. Rovinatosť finálnej vrstvy makadamu $\pm 1\text{cm}/3\text{m}$. Výsledný povrch pod liatu gumu má byť tuhý a kompaktný aby zniesol prejazd fúriku o váhe min. 30kg bez zabárania! Minimálne v ploche pod herným prvkom je potrebné dodržať vodorovnú rovinu. Od hrany prvku smerom von z ihriska je možné makadam spádovať ku obrubníkom.



4-vymodelovanie jadra 3D tvarov, pokiaľ sú súčasťou projektovej dokumentácie.

5-položenie gumeného granulátu SBR vo vrstve podľa projektovej dokumentácie.

Vykreslenie vzorov grafiky liatej gumy.

Položenie gumeného granulátu EPDM po farbách a vzoroch podľa projektovej dokumentácie.